

KAREL IP1211 IP TELEFON

VERİMLİ İLETİŞİM İÇİN UYGUN MALİYETLİ IP TELEFON

Karel IP1211, insanların iletişimini kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkartmak için gelişmiş işlevsellik ve kolay kullanıcı arayüzü sunan IP telefondur. Karel IP santraller ve diğer SIP uyumlu ürünlerle birlikte çalışan, KAREL IP1211 IP Telefon estetik tasarımı, Full-duplex handsfree özelliği ve fark yaratan diğer özellikleriyle, internet erişimi olan her yerde kesintisiz iletişim sağlar.

- 132x64 piksel siyah beyaz grafik LCD
- 1 VoIP hesabı
- 2xLAN, Seçenekli PoE
- Full-duplex hoparlör
- Duvara monte edilebilir, Kulaklık
- XML Uzak Rehber

Ses Özellikleri

- AEC ile Full-duplex handsfree hoparlör
- Kodak: G.722, G.711 (A/U), G.729(AB), G.726, iLBC, Opus
- DTMF: In-Band, Out of band (RFC2833), SIP Info
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJP, AGC

Ekran ve Gösterge

- 2.8" 132x64 piksel 4-seviyeli siyah-beyaz grafik ekran
- Çağrı ve bekleyen mesaj LEDi
- İkon ve esnek tuşlu kullanıcı arayüzü
- Ulusal dil seçimi
- Arayan isim ve numarayı gösterme (CID)
- Güç Tasarrufu

Telefon Özellikleri

- 1 VoIP hesabı
- Çağrı bekletme, Sessize alma (Mute)
- Rahatsız edilmeme
- Tek tuşla hızlı arama, Direkt hat
- Tekrar arama, Çağrıya geri dönme, Otomatik cevaplama
- Çağrı aktarma, Çağrı yönlendirme, Beklemede çağrı
- Grup dinleme, SMS
- 3-yönlü konferans
- SIP proxy olmadan direkt IP çağrı
- Zil sesi seçimi/yükleme/silme
- Tarih ve saati manuel ve otomatik ayarlama
- Arama planı
- XML tarayıcı, action URL/URI
- RTCP-XR
- Entegre Ekran Görüntüleri

Rehber

- Telefon defteri (1000 giriş)
- Kara liste
- XML uzak rehber
- Akıllı arama yöntemi
- Rehber Arama/Yükleme/Dışarı Aktarma
- Çağrı geçmişi: Aranan / Gelen / Cevapsız / Yönlendirilmiş

IP Santral Entegrasyonu

- Bilinmeyen çağrı, Bilinmeyen çağrı reddi
- Ortak Masa(Hotdesking), Acil Çağrı
- Beklemede mesaj göstergesi (MWI)
- Sesli mesaj, Çağrı park etme, Çağrı yakalama
- İnterkom, Paging, Bekleme müziği
- Çağrı bitirme
- Esnek Oturum
- Yönetici ve Asistan
- Merkezi Çağrı Kayıt
- Sanal Sesli Mesaj

Network ve Güvenlik

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Çağrı sunucu yedekliliği desteği



- NAT geiři: STUN modu
- Proxy ve noktadan noktaya SIP baėlantısı
- IP atama: Statik / DHCP
- HTTP / HTTPS web sunucusu
- SNMP ile tarih ve saat senkronizasyonu
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- Ses iin SRTP
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS sertifika ynetimi
- AES Őifreleme ile gvenli konfigrasyon dosyası
- MD5/MD5- ses kullanarak kimlik doėrulaması
- IEEE802.1X
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE

- FTP / TFTP / HTTP / HTTPS zerinden otomatik gncelleme
- PnP ile Otomatik gncelleme
- Zero-sp-touch, TR-069
- Kiřiisel gizlilik koruması iin telefon kilidi
- Fabrika ayarlarına dnme, Yeniden bařlatma
- Trace paketlerini dıřarı aktarma ve sistem logu

Fiziksel zellikler

- 2xRJ45 10/100M Ethernet portu
- 6 zellik tuđu; mesaj, kulaklık, yeniden arama, aktarma, sessize alma, hands-free
- 5 navigasyon tuđu
- Ses kontrol tuřları
- 1xRJ9 (4P4C) ahize portu
- 1xRJ9 (4P4C) kulaklık portu

- Duvara monte edilebilir
- G adaptr: AC 100 ~ 240V giriř DC 5V/600mA ıkıř
- Seenekli PoE (IP1211 POE) (IEEE 802.3af, sınıf 1)
- G tketimi: IP1211: 0.9~1.3W IP1211 POE: 1.2~1.8W
- Boyut: 185mm x 188mm x 143mm x 38mm
- alıřma nem oranı: %10-%95
- alıřma sıcaklıėı: -10°C-50°C

Ynetim

- Konfigrasyon: Web arayz / Telefon / Otomatik gncelleme

İSTANBUL

T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

İZMİR

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

BURSA

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

VAN

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr

KAREL

www.karel.com.tr